

Technický list

Specifikace



nabíjecí stanice DC 24kW CHAdeMO, CCS Combo 2, T2

EVD1S24THB2

Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Fast charging station
Systém řízení přístupu	RFID authentication card podle ISO/IEC 14443 A a B

Doplňky

Použití zařízení	Nabíjecí stanice pro elektromobil
Typ instalace	Vnitřní/venkovní
Místo instalace	Montáž na stěnu Stojan
Popis pólů	3P + N
Vstupní napětí	360...440 V AC při 50...60 Hz, 3 fáze
Input current	38...42 A for DC output 32...35 A for AC output
Jm. výstupní výkon	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150...500 V, DC SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5...65 A, 200...530 V, DC T2S: 22 kW at 1...32 A, 400 V, AC
Typ výstupu	1 charging cable 3,25 m a non retractable 1 charging cable 3,25 m a non retractable 1 zásuvka
Počet výstupů	3
Typ konektoru	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO T2S
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu na výstupu Ochrana proti přetížení Zemní ochrana Ochrana proti nárustu teploty
Typ displeje	LCD dotykový isplej
Typ ovládacího tlačítka	Start Stop Nouzové zastavení
Elektromag. Kompatibilita	Odolnost proti průmyslovému prostředí: Emisní norma pro průmyslová prostředí:
Materiál	Rozváděč: kovový, bílá
Barva	Čelní: signal white (RAL 9003) Tělo: tmavě šedá (RAL 7021)
Výška	1225 mm
Šířka	507 mm

Hloubka	250 mm
Hmotnost přístroje	93 kg
Certifikace výrobku	EAC
Cílová země	Všechny
Služby	Plán služeb
Služba Ethernet	Webový prohlížeč
Typ komunikačního rozhraní	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Typ komunikační sítě	3G/4G WLAN TCP/IP

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK10
Účinnost	95 %
Účíník	0,99
Provozní teplota	-25...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Relativní vlhkost	10...95 %
Standardy	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	58,0 cm
Package 1 Width	67,0 cm
Package 1 Length	150,0 cm
Package 1 Weight	142,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty