

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Worklight R-Stand Socket 30 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Flexibilní, přenosné pracovní svítidlo s výstupy pro napájení



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

Výhody výrobku

- 2v1, pracovní světlo a vícenásobná zásuvka
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítidly s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

Vlastnosti výrobku

- Opatřeno dvěma výstupy pro napájení, pro výkon až 3 000 W
- Výstup pro napájení chráněný samozavíracím krytem
- Integrovaný přepínač pro řízení osvětlení, výstupy pro napájení jsou neustále napájeny
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavičky
- 3m kabel se zástrčkou E/F



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	145,000 mA
Náběhový proud	0,3 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2700 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	232.00 mm
Šířka	224.00 mm
Výška	307.00 mm
Váha výrobku	2100,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075321328	Folding box 1	232 mm x 240 mm x 319 mm	2232.00 g	17.76 dm ³
4058075321335	Shipping box 4	495 mm x 244 mm x 660 mm	9900.00 g	79.71 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.