

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Zvýrazňující osvětlení
- Osvětlení pro čtení
- Zahradní osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Axiální vlákno pro optimální směrování světla
- Speciální kolíky pro ochranu proti korozi
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovitý příkon	10.00 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrická data

Světelný tok	130 lm
Světelná účinnost	13 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1028
Ochrana proti UV záření	Ano



Technické údaje světla

Doba startu	0.0 s
-------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	33.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Průměr	10,00 mm
Váha výrobku	1,17 g

Životnost

Životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G4
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	10.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
Referenční číslo objednávky	64415 S AX

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G4
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	33.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	10.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	10.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.452
Souřadnice chromatičnosti y	0.409
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714476
Modelové číslo	AC35298,AC35298,AC35298,AC35298,AC35298

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075094178	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075307957	Bundle 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7.00 g	0.08 dm ³
4058075164130	Bundle 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26.00 g	0.42 dm ³
4058075164239	Bundle 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24.00 g	0.20 dm ³
4058075164246	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075307964	Shipping box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94.00 g	0.91 dm ³
4058075094185	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075164147	Shipping box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594.00 g	10.23 dm ³
4058075307971	Shipping box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284.00 g	12.95 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.