

DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Zvýrazňující osvětlení
- Osvětlení pro čtení
- Zahradní osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Axiální vlákno pro optimální směrování světla
- Speciální kolíky pro ochranu proti korozi
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	35 W
Jmenovitý příkon	35.00 W
Jmenovité napětí	12 V

Fotometrická data

Světelný tok	580 lm
Světelná účinnost	16 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2900 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1029
Ochrana proti UV záření	Ano



Technické údaje světla

Doba startu	0.0 s
-------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	44.00 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Průměr	12 mm
Váha výrobku	2,1 g

Životnost

Životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	GY6.35
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	35.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI



ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
Referenční číslo objednávky	64432 S

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	GY6.35
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	44.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.444
Souřadnice chromatičnosti y	0.406
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714471
Modelové číslo	AC35300,AC35300,AC35300,AC35300



KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075094253	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.10 g	0.04 dm ³
4058075307810	Bundle 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	9.00 g	0.08 dm ³
4058075094260	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	205.00 g	1.86 dm ³
4058075307827	Shipping box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	110.00 g	0.91 dm ³
4058075307834	Shipping box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1476.00 g	12.95 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.