

## DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Zvýrazňující osvětlení
- Osvětlení pro čtení
- Zahradní osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

### Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Axiální vlákno pro optimální směřování světla
- Speciální kolíky pro ochranu proti korozi
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev  $R_a$ : 100




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 90 W    |
| Jmenovitý příkon | 90.00 W |
| Jmenovité napětí | 12 V    |

## Fotometrická data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Světelný tok            | 1800 lm    |
| Světelná účinnost       | 20 lm/W    |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti  | 3000 K     |
| Index podání barev Ra   | 100        |
| Barva světla            | 1030       |
| Ochrana proti UV záření | Ano        |



## Technické údaje světla

|             |       |
|-------------|-------|
| Doba startu | 0.0 s |
|-------------|-------|

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Celková délka                | 44.00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 30,0 mm  |
| Průměr                       | 12 mm    |
| Váha výrobku                 | 2,6 g    |

## Životnost

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Životnost             | 2000 h |
| Počet spínacích cyklů | 50000  |

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|           |        |
|-----------|--------|
| Patice    | GY6.35 |
| Bez rtuti | Ano    |

## SCHOPNOSTI

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stmívatelné            | Ano      |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

## CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G               |
| Spotřeba energie            | 90.00 kWh/1000h |



## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ILCOS                       | HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30 |
| Referenční číslo objednávky | 64458 S                       |

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|  |                 |
|--|-----------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | OTHER           |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS            |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | NMLS            |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | GY6.35          |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | no              |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | no              |
| Pouzdro  | No              |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | no              |
| Antireflexní ochrana                                     | no              |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE    |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ne              |
| Délka  | 44.00 mm        |
| Výška (vč. válč. svítidel)                               | 12 mm           |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                         | 12 mm           |
| Souřadnice chromatičnosti x                              | 0.437           |
| Souřadnice chromatičnosti y                              | 0.404           |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                       | SPHERE_360      |
| ID EPREL   | 714474          |
| Modelové číslo   | AC35325,AC35325 |

## KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ   |                |
|--|----------------|
|  | CAD data 3-dim |
|  | CAD data 3-dim |

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075094314 | Folding box<br>1                | 25 mm x 23 mm x 70 mm           | 4.60 g         | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4058075094321 | Shipping box<br>40              | 144 mm x 107 mm x 121 mm        | 225.00 g       | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.