

DATOVÝ LIST PRODUKTU

UVC T8 25 W G13

UVC T8 LAMPS | Ultrafialové germicidní lampy



Oblasti použití

- Čištění vzduchu
- Čištění vody
- Povrchová sterilizace

Výhody výrobku

- Účinná a ekologická dezinfekce bez chemických přípravků
- Nízký obsah rtuti
- Bez obsahu ozónu
- Dlouhá životnost (10 800 h) díky speciálnímu povlaku

Vlastnosti výrobku

- Vysoké UV-C záření při 254 nm

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------|------------|
| Jmenovitý výkon | 25 W |
| Jmenovité napětí | 46 V |
| Jmenovitý proud | 600 mA |
| Provozní frekvence | 50...60 Hz |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |

Fotometrická data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vyzařovaný výkon 200...280 nm (UVC) | 8,2 W |
|-------------------------------------|-------|

Technické údaje světla

| | |
|-------------|--------|
| Doba startu | 30.0 s |
|-------------|--------|

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|------------------------------|-----------|
| Celková délka | 451.60 mm |
| Délka | 451.60 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 436.20 mm |
| Vnější baňka [PICOS] | T26 |
| Průměr | 2550 mm |
| Průměr trubice | 25,5 mm |
| Váha výrobku | 7000 g |

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | +10...+50 °C |
|-----------------------|--------------|

Životnost

| | |
|---------------------|---------|
| Jmenovitá životnost | 10800 h |
|---------------------|---------|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|-------------|--------|
| Patice | G13 |
| Obsah rtuti | 3.0 mg |

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------------|----------|
| Stmívatelné | Ne |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|------------------|-----------------|
| Spotřeba energie | 25.00 kWh/1000h |
| Standardy | CE |

Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778

RG3

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky

UVC T8 25W G13

Bezpečnostní informace

- Světelný zdroj vyzařuje ultrafialové světlo. Oči a pokožka by neměly být vystaveny přímému nebo odraženému ultrafialovému světlu z důvodu rizika vážného zranění. Tento světelný zdroj je zařazen do skupiny nebezpečí 3 dle ANSI/IESNARP-27.3-96. Chraňte oči a kůži pomocí oblečení, rukavic, neprůhledných materiálů a běžného okenního skla. Tento světelný zdroj by neměl být používán v aplikacích všeobecného osvětlování.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075502628 | Sleeves 1 | 453 mm x 28 mm x 27 mm | 79.00 g | 0.34 dm ³ |
| 4058075502635 | Shipping box 25 | 473 mm x 151 mm x 149 mm | 1957.00 g | 10.64 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.