

DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOPIN PRO 20 W 240 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenové žárovky s G9 patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení jídelního stolu
- Osvětlení zrcadel
- Zvýrazňující osvětlení
- Náladové osvětlení

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Robustní design vláken díky inovativní unikátní technologii bulb pinch
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- V souladu s IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Světelný zdroj se spolehlivě vypíná
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h



- Stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovitý příkon	20.00 W
Jmenovité napětí	240 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	25 W

Fotometrická data

Světelný tok	235 lm
Světelná účinnost	11 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027



Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	43.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Průměr	14,00 mm
Váha výrobku	2,9 g

Životnost

Životnost	2000 h
-----------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA



Patice	G9
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	20.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
Referenční číslo objednávky	66720 ECO

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G9
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	43.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	14.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.460
Souřadnice chromatičnosti y	0.411
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714450
Modelové číslo	AC35342,AC35342,AC35342



LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321945556	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	6.40 g	0.04 dm ³
4008321945563	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	141.80 g	0.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

