

## DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení vstupních prostor
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

### Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Znatelně nižší emise CO<sub>2</sub> v porovnání se standardními verzemi
- Vysoký měrný světelný výkon ve srovnání s běžnými žárovkami
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné



- Index podání barev  $R_a$ : 100
- IRC technologie


## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	25 W
Jmenovitý příkon	25.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	35 W
Jmenovitý proud	2,08 A

## Fotometrická data

Světelný tok	440 lm
Světelná účinnost	17 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1028
Ochrana proti UV záření	Ano



## Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	44.00 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Průměr	12 mm
Váha výrobku	1,54 g

## Životnost

Životnost	4000 h
-----------	--------



## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	GY6.35
Bez rtuti	Ano

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

## CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	25.00 kWh/1000h

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI



ILCOS	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
Referenční číslo objednávky	64429 ECO

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	GY6.35
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	44.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.452
Souřadnice chromatičnosti y	0.409
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714430
Modelové číslo	AC35320,AC35320



## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300987262	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3.86 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300992617	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	216.50 g	1.86 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

