

## DATOVÝ LIST PRODUKTU DULUX S 5 W/827

OSRAM DULUX® S | Krátká CFLni, 1 trubice, s patičí se 2 kolíky pro provoz s KP



### Oblasti použití

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace

### Výhody výrobku

- Lepší údržba

### Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a jednou kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5 W
Jmenovitý příkon	5.60 W
Jmenovité napětí	35 V
Jmenovitý proud	0,18 A

## Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Světelná účinnost	45 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX INTERNA
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	827
Pokles světelného toku při 2.000	0.85
Pokles světelného toku při 4.000	0.80
Pokles světelného toku při 6.000	0.77
Pokles světelného toku při 8.000	0.75



## ROZMĚRY A HMOTNOST



Celková délka	108,00 mm
Délka s patičí bez konektorů	85,00 mm
Průměr	12,00 mm
Průměr trubice	12 mm
Váha výrobku	18,00 g

#### TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

#### Životnost

Životnost	10000 h
Servisní životnost	6500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,95
Výpadkovost při 8.000 h	0,81
Střední doba života B50	10000 h

#### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G23
Obsah rtuti	1,6 mg

#### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

#### CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	6,00 kWh/1000h

#### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSD-5/827-I-G23
Referenční číslo objednávky	DULUX S 5W/827

#### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015




Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS

Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G23
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	108.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,455
Souřadnice chromatičnosti y	0,415
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546483
Modelové číslo	AC34258,AC34258

### equipment\_accessories

– Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300006130	Folding box 1	35 mm x 22 mm x 113 mm	25.80 g	0.09 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300315065	Shipping box 10	190 mm x 54 mm x 127 mm	299.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.