

DATOVÝ LIST PRODUKTU DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | CFLni, s patičí 2G11 se 4 kolíky pro provoz s EP/KP, vynikající podání barev



Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

Vlastnosti výrobku

- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky 2G11
- Velmi dobrý index podání barev




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	36 W
Jmenovitý příkon	36.00 W
Jmenovité napětí	106 V
Jmenovitý proud	0,43 A


Fotometrická data

Světelný tok	2200 lm
Světelná účinnost	61 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX DE LUXE denní světlo
Teplota chromatičnosti	5400 K
Index podání barev Ra	≥90
Barva světla	954
Pokles světelného toku při 2.000	0.81
Pokles světelného toku při 4.000	0.77
Pokles světelného toku při 6.000	0.75
Pokles světelného toku při 8.000	0.73
Pokles světelného toku při 12.000	0.71
Pokles světelného toku při 16.000	0.70
Pokles světelného toku při 20.000	0.68



ROZMĚRY A HMOTNOST





Celková délka	415,00 mm
Délka s patičí bez konektorů	409 mm
Průměr	17,20 mm
Průměr trubice	17,5 mm
Váha výrobku	94,29 g

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-5...+40 °C
-----------------------	-------------

Životnost

Životnost	20000 h
Servisní životnost	13000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0,99
Výpadkovost při 4.000 h	0,99
Výpadkovost při 6.000 h	0,99
Výpadkovost při 8.000 h	0,99
Výpadkovost při 12.000 h	0,95
Výpadkovost při 16.000 h	0,81
Výpadkovost při 20.000 h [PICOS]	0,50
Střední doba života B50	20000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	2G11
Obsah rtuti	3,5 mg
Produktová poznámka	Pro provoz s EP a KP

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	38.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Referenční číslo objednávky	DULUX L 36W/954

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	CFLNI
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	2G11
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	415.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	17.20 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	17.20 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,355
Souřadnice chromatičnosti y	0,350
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546511
Modelové číslo	AC34286,AC34286

equipment_accessories

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Certificates



Certificates



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300018461	Folding box 1	26 mm x 46 mm x 442 mm	122.00 g	0.53 dm ³
4050300251622	Shipping box 10	455 mm x 136 mm x 103 mm	1288.67 g	6.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.