

DATOVÝ LIST PRODUKTU DULUX L 55 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | CFLni, s patičí 2G11 se 4 kolíky pro provoz s EP/KP, vynikající podání barev



Oblasti použití

- Kanceláře, veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

Vlastnosti výrobku

- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou patičí a dvojitě kroucenými trubicemi
- Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky 2G11
- Velmi dobrý index podání barev




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 55 W |
| Jmenovitý příkon | 55.00 W |
| Jmenovité napětí | 101 V |
| Jmenovitý proud | 0,55 A |


Fotometrická data

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Světelný tok | 3600 lm |
| Světelná účinnost | 65 lm/W |
| Barva světla (označení) | LUMILUX DE LUXE denní světlo |
| Teplota chromatičnosti | 5400 K |
| Index podání barev Ra | ≥90 |
| Barva světla | 954 |
| Pokles světelného toku při 2.000 | 0.81 |
| Pokles světelného toku při 4.000 | 0.77 |
| Pokles světelného toku při 6.000 | 0.75 |
| Pokles světelného toku při 8.000 | 0.73 |
| Pokles světelného toku při 12.000 | 0.71 |
| Pokles světelného toku při 16.000 | 0.70 |
| Pokles světelného toku při 20.000 | 0.68 |



ROZMĚRY A HMOTNOST





| | |
|------------------------------|-----------|
| Celková délka | 538.00 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 532 mm |
| Průměr | 17,5 mm |
| Průměr trubice | 17,5 mm |
| Váha výrobku | 120,5 g |

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rozsah okolní teploty | -5...+40 °C |
|-----------------------|-------------|

Životnost

| | |
|----------------------------------|---------|
| Životnost | 20000 h |
| Servisní životnost | 13000 h |
| Výpadkovost při 2.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 4.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 6.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 8.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 12.000 h | 0.95 |
| Výpadkovost při 16.000 h | 0.81 |
| Výpadkovost při 20.000 h [PICOS] | 0.50 |
| Střední doba života B50 | 20000 h |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Patice | 2G11 |
| Obsah rtuti | 5.0 mg |
| Produktová poznámka | Pouze pro provoz s EP |

SCHOPNOSTI

| | |
|-------------|-----|
| Stmívatelné | Ano |
|-------------|-----|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | G |
|-----------------------------|---|



| | |
|------------------|-----------------|
| Spotřeba energie | 58.00 kWh/1000h |
|------------------|-----------------|

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ILCOS | FSDH-55/954-/P/-2G11-43,9/533 |
| Referenční číslo objednávky | DULUX L 55W/954 |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|--|--------------|
| Použitá osvětlovací technika | CFLNI |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | NMLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | 2G11 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ne |
| Délka | 538.00 mm |
| Výška (vč. válč. svítidel) | 17,5 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 17,5 mm |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0,355 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0,350 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 546521 |
| Modelové číslo | AC34295 |

equipment_accessories

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Certificates



Certificates



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4050300321400 | Folding box 1 | 46 mm x 26 mm x 565 mm | 158.00 g | 0.68 dm ³ |
| 4050300321417 | Shipping box 10 | 572 mm x 136 mm x 109 mm | 1713.00 g | 8.48 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

