

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 36 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Lineární zářivky 26 mm, s patičkami G13, pro vystavování potravin



Oblasti použití

- Presentace jídla na pultu
- Zvláště vhodné pro potravinářství (DIN 10504)

Výhody výrobku

- Speciálně přizpůsobené spektrální rozložení pouze pro prezentaci jídla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|--------|
| Jmenovitý výkon | 36 W |
| Jmenovité napětí | 103 V |
| Jmenovitý proud | 0,43 A |

Fotometrická data

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Světelný tok | 1800 lm |
| Světelná účinnost | 47 lm/W |
| Barva světla (označení) | NATURA |
| Teplota chromatičnosti | 3500 K |
| Barva světla | 35 |
| Pokles světelného toku při 2.000 | 0.88 |
| Pokles světelného toku při 4.000 | 0.83 |
| Pokles světelného toku při 6.000 | 0.80 |
| Pokles světelného toku při 8.000 | 0.77 |
| Pokles světelného toku při 12.000 | 0.74 |
| Pokles světelného toku při 16.000 | 0.72 |
| Pokles světelného toku při 20.000 | 0.70 |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|------------------------------|------------|
| Celková délka | 1213.60 mm |
| Délka | 1213.60 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 1200 mm |
| Průměr | 26,00 mm |
| Průměr trubice | 26 mm |
| Váha výrobku | 165,00 g |

Životnost

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Životnost | 20000 h |
| Servisní životnost | 13000 h ¹⁾ |
| Výpadkovost při 2.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 4.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 6.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 8.000 h | 0.99 |
| Výpadkovost při 12.000 h | 0.99 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Výpadkovost při 16.000 h | 0.90 |
| Výpadkovost při 20.000 h [PICOS] | 0.50 |
| Střední doba života B50 | 20000 h |

1) S EP s teplým startem

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|---|
| Patice | G13 |
| Obsah rtuti | 5.3 mg |
| Design / verze | Lineární zářivka OSRAM NATURA® T8, patice G13 |
| Produktová poznámka | Není určeno pro všeobecné osvětlení |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|------------------|-----------------|
| Spotřeba energie | 39.00 kWh/1000h |
|------------------|-----------------|




KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| ILCOS | FD-36/76-E-G13-26/1200 |
| Referenční číslo objednávky | L 36W/76 |

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|-------------------------------|
|  | Certificates |
|  | Certificates |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4050300010526 | Sleeves 1 | 1,215 mm x 27 mm x 27 mm | 190.00 g | 0.89 dm ³ |

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4008321145673 | Shipping box 10 | 1,256 mm x 151 mm x 74 mm | 1765.33 g | 14.03 dm ³ |
| 4050300240817 | Shipping box 25 | 1,253 mm x 151 mm x 153 mm | 5125.00 g | 28.95 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

