

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### L 6 W/640

Basic T5 Short | Lineární zářivky 16 mm, krátké, patice G5



#### Oblasti použití

- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Veřejné budovy

#### Výhody výrobku

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6 W
Jmenovitý příkon	6.50 W
Jmenovité napětí	42 V
Jmenovitý proud	0,16 A

## Fotometrická data

Světelný tok	270 lm
Světelná účinnost	42 lm/W
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥60
Barva světla	640
Pokles světelného toku při 2.000	0.80
Pokles světelného toku při 4.000	0.74
Pokles světelného toku při 6.000	0.71
Pokles světelného toku při 8.000	0.69



## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	226.30 mm
Délka s patičí bez konektorů	212,00 mm
Průměr	16,00 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	20,02 g

## Životnost

Životnost	10000 h
Servisní životnost	4500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

## CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	7.00 kWh/1000h

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-6/640-E-G5-16/212
Referenční číslo objednávky	L 6W/640

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015



Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	226.30 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	16.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,394
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546306
Modelové číslo	AC34073,AC34073,AC34073

## Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: [www.ledvance.cz/rtut](http://www.ledvance.cz/rtut)

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300008899	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	44.50 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4050300228686	Shipping box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	755.50 g	2.77 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.