

DATOVÝ LIST PRODUKTU

NAV-E 50 W/E E27

VIALOX® NAV®-E | Vysokotlaké sodíkové výbojky pro otevřená a uzavřená svítidla



Oblasti použití

- Ulice
- Venkovní osvětlení
- Průmyslové instalace
- Vhodné pro použití v otevřených i uzavřených svítidlech
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Vysoký měrný světelný výkon

Vlastnosti výrobku

- Životnost: 3 roky (při cca 11 h/den)



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	50 W
Jmenovitý příkon	53.60 W
Jmenovité napětí	85 V
Zápalné napětí	1.8/5.0 kVp ¹⁾
Jmenovitý proud	0,77 A
Kompensační kondenzátor pro 50 Hz	10 µF

1) Minimální / Maximální

Fotometrická data

Světelný tok	3700 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	2000 K
Index podání barev Ra	≤25
Barva světla	220
Pokles světelného toku při 2.000	0.91
Pokles světelného toku při 4.000	0.89
Pokles světelného toku při 6.000	0.84
Pokles světelného toku při 8.000	0.83
Pokles světelného toku při 12.000	0.82
Pokles světelného toku při 16.000	0.81
Pokles světelného toku při 20.000	0.80
Ochrana proti UV záření	Ne



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	155.00 mm
---------------	-----------

Průměr	71 mm
Váha výrobku	50,00 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Maximální dovolená teplota vnější baňky	310 °C
Max. dovol. teplota na spod. hraně pat.	210 °C

Životnost

Životnost	24000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.98
Výpadkovost při 6.000 h	0.97
Výpadkovost při 8.000 h	0.96
Výpadkovost při 12.000 h	0.91
Výpadkovost při 16.000 h	0.85
Výpadkovost při 20.000 h [PICOS]	0.75
Životnost B10	13000 h
Životnost B5	9000 h
Střední doba života B50	28000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E27
Obsah rtuti	10.8 mg
Design / verze	Povrstveno

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Je třeba použít uzavřené svítidlo	Ne

¹⁾ Ve spojení s POWERTRONIC PTO

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	54.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	SE-50-H/E/SL-E27-71/156
-------	-------------------------







Referenční číslo objednávky	NAV-E 50W/E E27
-----------------------------	-----------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	HPS
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	SECOND
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	155.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	71 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	71 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,535
Souřadnice chromatičnosti y	0,420
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546569
Modelové číslo	AC34361

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300015750	Round wrap 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	80.00 g	0.93 dm ³
4050300334424	Shipping box 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	1967.00 g	36.42 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

