

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4

HALOSTAR® PRO | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení vstupních prostor
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Znatelně nižší emise CO₂ v porovnání se standardními verzemi
- Vysoký měrný světelný výkon ve srovnání s běžnými žárovkami
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné




- Index podání barev R_a : 100
- IRC technologie

TECHNICKÉ ÚDAJE**ELEKTRICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý výkon	15 W
Jmenovitý příkon	15.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	20 W
Jmenovitý proud	1,67 A

Fotometrická data

Světelný tok	220 lm
Světelná účinnost	14 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1028
Ochrana proti UV záření	Ano

**Technické údaje světla**

Doba startu	0.0 s
-------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	33.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Průměr	10,0 mm
Váha výrobku	1,1 g

Životnost

Životnost	4000 h
-----------	--------

Počet spínacích cyklů	50000
-----------------------	-------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G4
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	15.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
Referenční číslo objednávky	64423 ECO

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G4
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	33.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	10,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	10,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.452
Souřadnice chromatičnosti y	0.409
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714429

Modelové číslo

AC35317,AC35317

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321317964	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3.67 g	0.04 dm ³
4008321317971	Shipping box 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	190.00 g	2.07 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.