

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN® PRO | Halogenové žárovky s G9 patičí



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení jídelního stolu
- Osvětlení zrcadel
- Zvýrazňující osvětlení
- Náladové osvětlení

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Robustní design vláken díky inovativní unikátní technologii bulb pinch
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- V souladu s IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Světelný zdroj se spolehlivě vypíná
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h



- Strmívatelné
- Index podání barev R_a : 100




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 60 W |
| Jmenovitý příkon | 60.00 W |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 75 W |

Fotometrická data

| | |
|-------------------------|------------|
| Světelný tok | 980 lm |
| Světelná účinnost | 16 lm/W |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti | 2800 K |
| Index podání barev Ra | 100 |
| Barva světla | 1028 |



Technické údaje světla

| | |
|-------------|-------|
| Doba startu | 0.0 s |
|-------------|-------|

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|------------------------------|----------|
| Celková délka | 46.00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 22,0 mm |
| Průměr | 14,00 mm |
| Váha výrobku | 3,24 g |

Životnost

| | |
|-----------------------|--------|
| Životnost | 2000 h |
| Počet spínacích cyklů | 50000 |



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|----------------|---------|
| Patice | G9 |
| Bez rtuti | Ano |
| Design / verze | Trubice |

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------------|----------|
| Stmívatelné | Ano |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G |
| Spotřeba energie | 60.00 kWh/1000h |



KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ILCOS | HSGST/C/UB-60-230-G9-22 |
| Referenční číslo objednávky | 66760 ECO |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|--|-------------------------|
| Použitá osvětlovací technika | OTHER |
| Nepřímé nebo přímé | NDLS |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí | MLS |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | G9 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | no |
| Barevně laditelný světelný zdroj | no |
| Pouzdro | No |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí | no |
| Antireflexní ochrana | no |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Údaj o ekvivalentním výkonu | Ne |
| Délka | 51.00 mm |
| Výška (vč. vál. svítidel) | 14.00 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 14.00 mm |
| Souřadnice chromatičnosti x | 0.452 |
| Souřadnice chromatičnosti y | 0.409 |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá | SPHERE_360 |
| ID EPREL | 714437 |
| Modelové číslo | AC35351,AC35351,AC35351 |

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ | |
|--|----------------|
|  | CAD data 3-dim |
|  | CAD data 3-dim |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321945372 | Folding box 1 | 70 mm x 23 mm x 25 mm | 5.25 g | 0.04 dm ³ |
| 4008321945389 | Shipping box 20 | 144 mm x 55 mm x 118 mm | 127.00 g | 0.93 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

