

DATOVÝ LIST PRODUKTU HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Stmívací moduly



Vlastnosti výrobku


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	315,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovité výstupní napětí	220...240 V
Rozsah vstupního napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	153.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	146,0 mm
Šířka	54.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	54.00 mm
Výška	36.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	36.00 mm
Váha výrobku	137,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	0...+45 °C
Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 dní/rok na 85%

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Zapouzdřený	Ne
-------------	----

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	Fázové stmívání
Rozsah stmívání	0.1...100 % ¹⁾
Ochrana proti přehřátí	Automatické vratné
Maximální délka vedení EP / světelný REM	100 m
Typ připojení, výstupní strana	Šroubové připojení

¹⁾ Závísí na typu žárovky (viz www.osram.com/dim)

CERTIFIKACE A NORMY

Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20





LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

equipment_accessories

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321957344	Folding box 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Shipping box 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.