

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## HQI-T 2000 W/N/I

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Metalhalogenivové výbojky pro uzavřená svítidla



### Oblasti použití

- Továrny a dílny
- Sportovní haly a víceúčelové haly
- Průmyslové instalace
- Letiště
- Doky a přístavní zařízení
- Seřadiště, zařízení pro překládky kontejnerů
- Schváleno pouze pro použití v uzavřených svítidlech
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

### Výhody výrobku

- Vysoká účinnost
- Závitová patice E40 pro jednoduchou manipulaci se světelným zdrojem
- UV hodnoty výrazně pod maximálními povolenými limity normy IEC 61167 díky UV filtru

### Vlastnosti výrobku

- Křemiková technologie POWERSTAR®
- Barvy světla: neutrální bílá (N), denní světlo (D)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2000 W
Jmenovité napětí	235 V
Zápalné napětí	0.23 kVp
Jmenovitý proud	8,8 A
Kompensační kondenzátor pro 50 Hz	37 µF

## Fotometrická data

Světelný tok	200000 lm
Světelná účinnost	103 lm/W
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Teplota chromatičnosti	4300 K
Index podání barev Ra	60
Barva světla	643
Pokles světelného toku při 2.000	0.91
Pokles světelného toku při 4.000	0.84
Pokles světelného toku při 6.000	0.80
Pokles světelného toku při 8.000	0.76
Účinnost (standardní podmínky)	102 lm/W
Ochrana proti UV záření	Ano

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	430.00 mm
Délka	430.00 mm
Vzdálenost světelného středu	265,0 mm
Průměr	106,00 mm
Váha výrobku	530,3 g

## TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální dovolená teplota vnější baňky	500 °C
Max. dovol. teplota na spod. hraně pat.	250 °C

## Životnost

Životnost	9000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99

Výpadkovost při 4.000 h	0.95
Výpadkovost při 6.000 h	0.82
Výpadkovost při 8.000 h	0.62
Střední doba života B50	9000 h

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E40
Obsah rtuti	243.0 mg
Design / verze	průhledná
Produktová poznámka	Není určeno pro všeobecné osvětlení / Provoz bez externího zapalovače

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Provozní poloha hořáku	p30
Je třeba použít uzavřené svítidlo	Ano
Opětovné rozsvícení	Ne





### CERTIFIKACE A NORMY

Spotřeba energie	2150.50 kWh/1000h
------------------	-------------------

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	MT-2000/42/2B-E/I-E40-100/430/P30
Referenční číslo objednávky	HQI-T 2000W/N/I

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321665379	Round wrap 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	725.30 g	7.86 dm <sup>3</sup>
4008321665386	Shipping box 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3525.20 g	38.98 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

