

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Worklight S-Stand 20 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Flexibilní, přenosné pracovní světlo



### Oblasti použití

- Renovace
- Garáže
- Suterén
- Dílny

### Výhody výrobku

- Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu
- Úspora energie až 80 % v porovnání s pracovními svítilny s halogenovými světelnými zdroji
- Kryt z polomatného temperovaného skla pro rovnoměrné osvětlení

### Vlastnosti výrobku

- Pracovní světlo s otočnou hlavou
- Stupeň krytí, hlavice svítidla a pouzdro: IP65, stupeň krytí, zástrčka: IP44
- Rychlospojka pro nastavení úhlu osvětlovací hlavice
- 2 m kabel se zástrčkou E/F



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	92,000 mA
Náběhový proud	0,05 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)


## Fotometrická data

Světelný tok	1700 lm
Světelná účinnost	85 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylna sladění barev	6 sdc <sub>m</sub>
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	180.00 mm
Šířka	160.00 mm
Výška	280.00 mm
Váha výrobku	960,00 g





## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65 <sup>1)</sup>
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Outdoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

<sup>1)</sup> Hlava a pouzdro svítidla IP65, zástrčka IP44

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## CERTIFIKACE A NORMY



Standardy

CE / EAC

### equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

### KE STAŽENÍ

#### KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075213838	Folding box 1	81 mm x 181 mm x 245 mm	1028.00 g	3.59 dm <sup>3</sup>
4058075213845	Shipping box 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872.00 g	41.24 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

