

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## UVC AIR V70 WT EU

UVC AIR TUBE | Eleganční germicidní UV-C čistič vzduchu s univerzálními možnostmi instalace



### Oblasti použití

- Kdekoli se lidé setkávají v omezeném prostoru, po delší dobu a nízkou výměnu čerstvého vzduchu
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Učebna a vzdělávání
- Lékařská ordinace, zejména čekárna
- Řetězce a malé obchody
- Restaurace
- Péče o seniory
- Recepce a vstupní haly

### Výhody výrobku

- Osvědčená technologie - kontinuální úprava vzduchu na základě UV-C světla
- Efektivní - deaktivuje až 99,9% virů a bakterií
- Tichý - extrémně tichý provoz
- Bezpečné - žádné přímé vystavení UV-C, takže je bezpečné pro lidi i zvířata
- Šetrný - provoz bez chemikálií a bez ozónu
- Pohodlné - žádný filtr, takže ho nebudete muset vyměňovat
- Všestranný - připevněte jej kamkoli chcete
- Kvalitní výroba - vyrobeno v Německu, záruka 3 roky
- Týmová práce - dokonalá shoda zdroje a předřadníku
- SCALE Design - skvělý vzhled, vhodné materiály a malé rozměry se hodí do každého okolí

### Vlastnosti výrobku

- Výkon 70 m<sup>3</sup> / h se dvěma nízkohlučnými ventilátory
- Doporučená velikost místnosti na zařízení: max. 20 m<sup>2</sup> při výšce stropu 2,5 m
- Hluk <38 dB
- S 3m kabelem a zástrčkou, vypínačem vpředu
- Materiál: hliníkový korpus (bílý RAL9016, práškově lakovaný), koncové kryty z eloxovaného hliníku
- Životnost: zdroj až 10 000 h
- Montážní příslušenství je nutné objednat samostatně: závěsná sada, montáž na zeď, horizontální stojan, vertikální stojan
- UV-C spektrum: efektivní maximální vlnová délka 254 nm

- Včetně UV-C zdroje: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13
- Včetně elektronického předřadníku: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W
- Rozměry: 150 × 150 × 1105 mm (V × Š × D)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6500 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0 A
Účinnost $\lambda$	090
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated driver

### Fotometrická data

Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
--	-----

### UV dezinfekce vzduchu

Maximální objemový průtok	70 m <sup>3</sup> /h
výkon UV záření	26 W
Průměrná dávka záření	53 J/m
Životnost zdroje UV-C	10000 h
Hladina hluku v režimu dezinfekce UV-C	38 dB

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1105.00 mm
Šířka	150.00 mm
Výška	150.00 mm
Váha výrobku	650000 g
Dálka vodiče	3000 mm

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Hliník
Výrobní materiál obalu	Hliník
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	+15...+40 °C
-----------------------	--------------

Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna / Podlaha
Vybaven/vybaven s	T8 UVC LAMP
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Počet spínacích cyklů	50000
-----------------------	-------

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

### equipment\_accessories

- Montážní příslušenství je k dispozici samostatně

### KE STAŽENÍ

#### KE STAŽENÍ



User instruction

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075615335	Shipping box 1	255 mm x 1,160 mm x 242 mm	7197.00 g	71.58 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / Odkazy

- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.