

DATOVÝ LIST PRODUKTU

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | Senzor světla a přítomnosti Zigbee 3.0, instalace do stropu



Oblasti použití

- Kanceláře
- Chodby
- Školní třídy
- Školicí místnosti
- Schodiště
- Sanitární prostory

Výhody výrobku

- Spolupracuje s VIVARES ZB řízením a komponenty
- Snadná instalace a žádné ovládací vodiče
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Bezdrátový senzor světla a přítomnosti Zigbee 3.0 pro integraci do stropu
- Perfektní pro kancelářské aplikace
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Napájení ze sítě 220-240 V
- Montážní výška: 2...5 m




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,84 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Izolační napětí (L-N)	2 kV

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	85.00 mm
Šířka	85.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	85.00 mm
Výška	64.00 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	64.00 mm
Váha výrobku	120,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál obalu	Polykarbonát (PC)

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C ¹⁾
Provozní rozsah teplot	+10...+35 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	10...85 %

¹⁾ Max. teplotní rozsah platný pouze pro bezpečnost součástí

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Zigbee 3.0
Maximální instalační výška	2...5 m
Úhel detekce	90 °

Druh instalace	Zapuštěné
Rozsah snímače	10 m ¹⁾
Pracovní rozsah, světelný senzor	10...2000 lx

¹⁾ Použitelné pro vnitřní instalaci








CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / RoHS
Standardy	Podle EN 60669-1 / Podle EN 60669-2-1 / Podle EN 60669-2-5 / Podle EN 61000-3-2 / Acc. to EN 50663 / Podle EN 300328 / Podle EN 301489
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-10...+65 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide
	Installation guide
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE


Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075446182	Folding box 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075446199	Shipping box 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



h	25m	30m	35m	40m	50m
a	30m	45m	45m	40m	-
b	80m	75m	80m	85m	90m

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

