

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Senzor přítomnosti Zigbee 3.0, instalace do stropu



### Oblasti použití

- Kanceláře
- Chodby
- Školní třídy
- Školicí místnosti
- Schodiště
- Sanitární prostory

### Výhody výrobku

- Spolupracuje s VIVARES ZB řízením a komponenty
- Snadná instalace a žádné ovládací vodiče
- 5letá záruka

### Vlastnosti výrobku

- Bezdrátový senzor přítomnosti Zigbee 3.0 pro integraci do stropu
- Perfektní pro kancelářské aplikace
- Napájení ze sítě 220-240 V
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Montážní výška: 2...5 m




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,84 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Izolační napětí (L-N)	2 kV

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	85.00 mm
Šířka	85.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	85.00 mm
Výška	64.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	64.00 mm
Váha výrobku	120,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál obalu	Polykarbonát (PC)

## TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C <sup>1)</sup>
Provozní rozsah teplot	+10...+35 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	10...85 %

<sup>1)</sup> Max. teplotní rozsah platný pouze pro bezpečnost součástí

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Zigbee 3.0
Maximální instalační výška	5 m



Úhel detekce	90 °
Druh instalace	Zapuštěné
Rozsah snímače	10 m <sup>1)</sup>

1) Použitelné pro vnitřní instalaci









### CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / RoHS
Standardy	Podle EN 60669-1 / Podle EN 60669-2-1 / Podle EN 60669-2-5 / Podle EN 61000-3-2 / Acc. to EN 50663 / Podle EN 300328 / Podle EN 301489
Druh ochrany	IP20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-10...+65 °C
----------------------------------	--------------

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide
	Installation guide
	Packaging insert

### LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075544222	Folding box 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm <sup>3</sup>
4058075544239	Shipping box 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



h	25m	30m	35m	40m	50m
A	35m	45m	45m	40m	-
B	85m	75m	80m	85m	90m

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.