

DATOVÝ LIST PRODUKTU VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Tlačítkový coupler pro instalaci standardních vypínačů do bezdrátového osvětlovacího systému Zigbee 3.0



Oblasti použití

- Kanceláře
- Chodby
- Školní třídy
- Školící místnosti
- Schodiště
- Sanitární prostory

Výhody výrobku

- Spolupracuje s VIVARES ZB řízením a komponenty
- 4 plně programovatelné vstupy pro individuální ovládání
- Řídící místnosti, skupiny, zařízení a vyvolání scén
- Malé rozměry umožňují montáž do standardního ovládacího panelu
- Rychlá a snadná instalace bez dalších ovládacích kabelů

Vlastnosti výrobku

- Tlačítkový coupler s bezdrátovou technologií Zigbee 3.0
- Je možný střídavý nebo stejnosměrný provoz




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,30 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	50.00 mm
Šířka	43.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	43.00 mm
Výška	15.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	15.00 mm
Průřez kabelu, výstupní strana	0.5...1.5 mm ²
Váha výrobku	23,7 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál obalu	Polykarbonát (PC)

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+45 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	10...95 %

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Zigbee 3.0
Počet řídicích výstupů	4
Druh instalace	Zapuštěné








Rozsah snímače	10 m ¹⁾
----------------	--------------------

¹⁾ Použitelné pro vnitřní instalaci

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	RoHS / TUV / REACH
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide
	Installation guide
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075463806	Folding box 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm ³
4058075463813	Shipping box 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm ³
4058075575486	Shipping box 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.