

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY

DAMP PROOF DALI | Prachotěsná svítidla, klasický tvar, s rozhraním DALI



Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Instalace DALI
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky

Výhody výrobku

- Vysoká kompatibilita díky certifikaci DALI-2
- Premiový driver s životností až 100 000 h
- Driver vhodný pro nouzové únikové osvětlovací systémy podle EN 50172
- Konfigurace driveru a stmívání možné přes síť
- Nízké blikání $\leq 3\%$
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 139 lm/W
- Stupeň krytí: IP65
- Vyzařovací úhel: 110°



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	32,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	155 mA
Náběhový proud	29 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	180 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	13
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	21
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	36
Účíník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	125 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	4 sdc _m
Svítivost	-
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °



LDC typ cone



LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200.00 mm
Šířka	82.00 mm
Výška	68.00 mm
Váha výrobku	1430,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test Žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-25...+40 °C
-----------------------	--------------



Skladujte při teplotách od... do	-25...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 5pólová
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI
Typ montáže	Suspended/Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	44000 h
Počet spínacích cyklů	100000

PŘEDŘADNÍK

EP - Výstupní napětí	79 V
Výstupní proud	370 mA

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	-
----------------	---

equipment_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Addon Technical Information



Tendrová dokumentace



Declarations Of Conformity CE



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075541689	Folding box 1	1,210 mm x 87 mm x 74 mm	1465.00 g	7.79 dm ³
4058075541696	Shipping box 6	1,232 mm x 191 mm x 245 mm	9810.00 g	57.65 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.