

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Převodníky signálu pro LMS



Oblasti použití

- Průmysl
- Vhodné pro použití v kombinaci se všemi předřadníky POWERTRONIC®
- Renovace historických budov

Výhody výrobku

- Možnost adresování přes systém DALI

Vlastnosti výrobku

- Spínací výstup ovládaný prostřednictvím DALI pro nestmívatelné žárovky, QT, OT, PT, HT předřadníky
- 3 nezávislé reléové kontakty
- Povolena zátěž spínacího kontaktu: Ohmická zátěž 6 A
- Napájecí napětí: 24 V DC
- Plovoucí kontakty

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	24 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	96.00 mm
Šířka	54.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	54.00 mm
Výška	62.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	62.00 mm
Váha výrobku	155,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+45 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	3
Sílový kontakt	6 A
Druh instalace	Montáž pomocí DIN lišty

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Možnost použití se všemi řídicími jednotkami DALI
- Je nutné napájení 24 V (např. PS 30)

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321533364	Folding box 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm ³
4008321533371	Shipping box 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.