


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,45 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	118.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	110,0 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	50,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Zapuštěný








CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

– Samostatná instalace je možná se sadou ECO CI KIT

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	CAD data 3D PDF
	Advertisements
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899141728	Folding box 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899141735	Shipping box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1617.00 g	4.12 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.