

DATOVÝ LIST PRODUKTU ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Převodník pro integraci svítidel DALI do řídicích systémů založených na Zigbee

Oblasti použití

- Kanceláře



Vlastnosti výrobku


- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	108.00 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	40,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+60 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI / ZigBee
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrace svítidla/Samostatná montáž
Rozsah snímače	15 m

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Installation guide



Installation guide



CAD data



CAD data



CAD data 2-dim



CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172044776	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.