

DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI PS 100 LI

DALI PS 100 LI | Příslušenství



Vlastnosti výrobku


- Napájecí napětí: 220...240 V
- Ochrana před zkratem, přetížením a přehřátím

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Vstupní napětí AC	198...264 V
Vstupní napětí DC	176...276 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Provozní frekvence	0/50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	108.00 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.5...1.5 mm ² 1)
Průřez kabelu, výstupní strana	0.5...1.5 mm ² 1)
Délka odizolovaných vodičů, vstupní str.	8.0...9.0 mm
Délka odizolovaných vod., výstupní str.	8.0...9.0 mm
Váha výrobku	41,00 g

1) Flexibilní / Masivní vodiče

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-30...+60 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	70 °C
Maximální teplota krytu při poruše	100 °C

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Toto napájení sběrnice DALI nesmí být spojeno s jiným napájením sběrnice DALI na stejném vedení.
---------------------	--

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI 1)
Druh instalace	Integrace svítidla/Samostatná montáž

1) Základní izolace




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / DALI-2
Standardy	Podle IEC 61347-1 / Podle IEC 61547 / Podle IEC 55015 / Podle IEC 61000-3-2 / Podle IEC 61000-3-3 / Podle IEC 62386-101:Ed2 / Podle IEC 61347-2-11
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-25...80 °C
----------------------------------	-------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899583221	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4052899583238	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.