

DATOVÝ LIST PRODUKTU KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Jmenovitý proud	0,64 A
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	98.00 mm
Šířka	72.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	72.00 mm
Výška	62.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	62.00 mm
Váha výrobku	260,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-5...+45 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...93 %

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Druh instalace	Din Rail

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	KNX
Standardy	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do

-25...70 °C

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172050500	Folding box 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291.00 g	0.48 dm ³
4062172050517	Shipping box 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638.00 g	39.60 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.