

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Solar Lunar Wall Sensor 4.5W 3000K

Endura Style solar Lunar | Venkovní solární nástěnná kuzělová Endura Style Lunar Wall Sensor se senzorem PIR



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Garáže
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Nastavitelná hlava svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,50 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	1160,000 mA
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	300 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	500 lm
Světelná účinnost	66 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	160.00 mm
Šířka	231.00 mm
Výška	83.00 mm
Váha výrobku	375,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Detekční úhel senzoru	100 °
Spínání senzorem	30 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	5...8 m
Práh detekce senzoru denního světla	0...25 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075766280	Folding box 1	170 mm x 170 mm x 95 mm	429.00 g	2.75 dm ³
4058075766297	Shipping box 4	360 mm x 190 mm x 220 mm	2196.00 g	15.05 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.