

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SIG 1543

High-voltage krypton lamps, road traffic | Kryptonové žárovky, silniční doprava



Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

Výhody výrobku

- Vynikající optická účinnost díky malému průměru reflektoru
- Vysoký měrný světelný výkon z kryptonu jako plnicího plynu
- Max. podíl předčasných výpadků: 2 % až 3 000 h (pouze selhání světelného zdroje)
- Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím díky devíti opěrám vlákna

Vlastnosti výrobku

- Patice odolná proti korozi
- Dlouhá průměrná životnost světelného zdroje: 8 000 h
- Možnost intervalu údržby až v délce čtyř měsíců (v závislosti na instalaci)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	75 W
Jmenovitý příkon	75.00 W
Jmenovité napětí	230...240 V
Účinník λ	1,00

Fotometrická data

Světelný tok	520 lm
Světelná účinnost	6 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	91.00 mm
Vzdálenost světelného středu	69,0 mm ¹⁾
Průměr	62 mm
Maximální průměr	61 mm
Váha výrobku	32,2 g

1) Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Životnost	8000 h
-----------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E27
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	≤105
------------------------	------

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie	75.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1543
-----------------------------	------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27
Délka	91.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	62 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	62 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300222578	Folding box 1	287 mm x 76 mm x 132 mm	42.00 g	2.88 dm³
4050300222585	Shipping box 100	591 mm x 197 mm x 301 mm	4580.00 g	35.04 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní informace

- Odpovídá DIN 49842, částem 1 a 3
- Dodržte požadavky normy DIN 67527-1/EN 12368 na svítivost (v závislosti na instalaci)

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.