

DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 1543 LL

High-voltage krypton longlife lamps, road traffic | Kryptonové žárovky s dlouhou životností, silniční doprava



Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

Výhody výrobku

- Zvýšená životnost ve srovnání se stávajícími vysokonapěťovými kryptonovými signálními svítilnami
- Hodí se do stávajících vysokonapěťových instalací bez úprav nebo seřízení
- Max. podíl předčasných výpadků: 2 % až 6 000 h (pouze selhání světelného zdroje)

Vlastnosti výrobku

- Dlouhá průměrná životnost světelného zdroje: 14 000 h
- Možnost intervalu údržby až v délce jednoho roku (v závislosti na instalaci)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 75 W |
| Jmenovitý příkon | 75.00 W |
| Jmenovité napětí | 235 V |
| Účinnost λ | 1,00 |

Fotometrická data

| | |
|------------------------|--------|
| Světelný tok | 520 lm |
| Světelná účinnost | 6 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Index podání barev Ra | 100 |
| Barva světla | 1027 |

Technické údaje světla

| | |
|-------------|-----|
| Doba startu | 0 s |
|-------------|-----|

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Celková délka | 91.00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 69,0 mm ¹⁾ |
| Průměr | 62 mm |
| Maximální průměr | 61 mm |
| Váha výrobku | 32,2 g |

¹⁾ Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

| | |
|-----------|---------|
| Životnost | 15000 h |
|-----------|---------|

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|-------------|--------|
| Patice | E27 |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
| Bez rtuti | Ano |

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------------|------|
| Provozní poloha hořáku | s105 |
|------------------------|------|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | E |
| Spotřeba energie | 75.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------------------|---------|
| Referenční číslo objednávky | 1543 LL |
|-----------------------------|---------|

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|--|----------|
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E27 |
| Délka | 91.00 mm |
| Výška (vč. vál. svítidel) | 62 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 62 mm |

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4008321044389 | Unpacked 1 | 86 mm x 37 mm x 45 mm | 32.20 g | 0.14 dm ³ |
| 4052899397514 | Shipping box 60 | 480 mm x 404 mm x 187 mm | 2358.00 g | 36.26 dm ³ |
| 4050300613666 | Shipping box 100 | 400 mm x 371 mm x 266 mm | 3855.00 g | 39.47 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní informace

- Dodržte požadavky normy DIN EN 12368 na svítivost (v závislosti na instalaci)

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.