

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SIG 1546 LL

High-voltage krypton longlife lamps, road traffic | Kryptonové žárovky s dlouhou životností, silniční doprava



Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

Výhody výrobku

- Zvýšená životnost ve srovnání se stávajícími vysokonapěťovými kryptonovými signálními svítilnami
- Hodí se do stávajících vysokonapěťových instalací bez úprav nebo seřízení
- Max. podíl předčasných výpadků: 2 % až 6 000 h (pouze selhání světelného zdroje)

Vlastnosti výrobku

- Dlouhá průměrná životnost světelného zdroje: 14 000 h
- Možnost intervalu údržby až v délce jednoho roku (v závislosti na instalaci)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	100 W
Jmenovitý příkon	100.00 W
Jmenovité napětí	235 V
Účinnost λ	1,00

Fotometrická data

Světelný tok	740 lm
Světelná účinnost	7 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	101.00 mm
Vzdálenost světelného středu	79,0 mm ¹⁾
Průměr	62 mm
Maximální průměr	61 mm
Váha výrobku	35,00 g

¹⁾ Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Životnost	15000 h
-----------	---------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E27
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	s105
------------------------	------

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie	100.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1546 LL
-----------------------------	---------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E27
Délka	101.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	62 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	62 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určena pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321044358	Unpacked 1	95 mm x 55 mm x 55 mm	37.00 g	0.29 dm ³
4050300613680	Shipping box 100	400 mm x 371 mm x 272 mm	4045.00 g	40.36 dm ³
4052899397521	Shipping box 60	480 mm x 404 mm x 187 mm	2526.00 g	36.26 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní informace

- Dodržte požadavky normy DIN EN 12368 na svítivost (v závislosti na instalaci)

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.