

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SIG 1227

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky pro systémy 10 V pro silniční dopravu



Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

Výhody výrobku

- Mnohem vyšší měrný světelný výkon než vysokonapěťová signální svítidla
- Zřetelně vylepšená kvalita výbojka díky vyššímu tlaku plynu a naplnění inertním plynem
- Vede ke snížení spotřeby elektrické energie signálními zařízeními
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím ve srovnání s vysokonapěťovými výbojkami
- Max. podíl předčasných výpadků: 2 % až 4 400 h (pouze selhání světelného zdroje)
- Přímá náhrada pro systémy 230 V (výměna světelného zdroje a reflektoru a instalace transformátoru)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovitý příkon	22.00 W
Jmenovité napětí	10 V

Fotometrická data

Světelný tok	270 lm
Světelná účinnost	13 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	67.00 mm
Vzdálenost světelného středu	31,0 mm ¹⁾
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	18,1 g

¹⁾ Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Životnost	11000 h
-----------	---------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA20s
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	s135
------------------------	------

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1227
-----------------------------	------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20s
Délka	67.00 mm

Výška (vč. vál. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určená pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300831718	Unpacked 1		18.10 g	
4050300234991	Folding box 10	441 mm x 81 mm x 192 mm	181.00 g	6.86 dm ³
4050300235004	Shipping box 100	407 mm x 175 mm x 203 mm	2002.00 g	14.46 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.