

## DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 1462

Low-voltage over-pressure single-coil lamps for 40 V systems, road traffic | Nízkonapěťové vysokotlaké žárovky s jednoduchým vláknem pro systémy 40 V pro silniční dopravu



### Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

### Výhody výrobku

- Max. podíl předčasných výpadků: 2 % až 3 000 h (pouze selhání světelného zdroje)

### Vlastnosti výrobku

- Dlouhá průměrná životnost světelného zdroje: 8 000 h
- Možnost intervalu údržby až v délce čtyř měsíců (v závislosti na instalaci)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	40 W
Jmenovitý příkon	40.00 W
Jmenovité napětí	38...42 V

## Fotometrická data

Světelný tok	500 lm
Světelná účinnost	12 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027

## Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	67.00 mm
Vzdálenost světelného středu	31,0 mm <sup>1)</sup>
Průměr	36,0 mm
Váha výrobku	17,4 g

<sup>1)</sup> Vzdálenost od cívky k oku základny

## Životnost

Životnost	1000 h
-----------	--------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA

Patice	BA20d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Baňka

## SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	s135
------------------------	------

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	1462
-----------------------------	------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA20d
--	-------

Délka	67.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	36,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	36,0 mm

### Bezpečnostní informace

- Používejte pouze v zařízeních/svítidlech, která jsou speciálně určená pro tento účel. Chraňte světelné zdroje před vlhkostí během provozu a instalace.

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300832326	Unpacked 1	72 mm x 36 mm x 37 mm	17.40 g	0.10 dm <sup>3</sup>
4050300218359	Folding box 10			
4050300218366	Shipping box 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2492.00 g	14.29 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Právní informace

- Odpovídá DIN 49842, Částem 1 a 3

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.