

## DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 64015

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Nízkonapěťové halogenové žárovky pro silniční provoz



---

### Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

---

### Výhody výrobku

- Nízkonapěťové halogenové žárovky, tedy významně vysoký světelný tok
- Téměř bodový zdroj světla pro optimální zaostření
- Prakticky konstantní světelný tok po celou dobu životnosti světelného zdroje
- Extrémně dlouhá životnost ve srovnání s běžnými výbojkami

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	50 W
Jmenovitý příkon	50.00 W
Jmenovité napětí	10 V

## Fotometrická data

Světelný tok	750 lm
Světelná účinnost	15 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

## Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	42.00 mm
Vzdálenost světelného středu	18,0 mm <sup>1)</sup>
Průměr	11,5 mm
Váha výrobku	9,09 g

<sup>1)</sup> Vzdálenost od cívky k oku základny

## Životnost

Životnost	8000 h
-----------	--------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	PKX22s
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice

## SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	p90
------------------------	-----

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	64015
-----------------------------	-------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	PKX22s
Délka	32.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	11,5 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)

11,5 mm

### Bezpečnostní informace

- Návod k obsluze Všechny halogenové signalizační žárovky pracují při vysoké teplotě a tlaku. Proto smí být provozovány pouze v signalizačních zařízeních nebo svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Zajistěte, aby byly světelné zdroje chráněny proti vlhkosti za provozu, a zejména v průběhu výměny světelných zdrojů. Při instalaci nového světelného zdroje jej držte za ochranný kartonový obal.

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300217543	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	11.00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300217550	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 117 mm	117.00 g	0.42 dm <sup>3</sup>
4050300217567	Shipping box 100	365 mm x 113 mm x 127 mm	1266.50 g	5.24 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.