

DATOVÝ LIST PRODUKTU SIG 62165

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Nízkonapěťové halogenové žárovky pro silniční provoz



Oblasti použití

- Silniční dopravní signalizační systémy

Výhody výrobku

- Nízkonapěťové halogenové žárovky, tedy významně vysoký světelný tok
- Téměř bodový zdroj světla pro optimální zaostření
- Prakticky konstantní světelný tok po celou dobu životnosti světelného zdroje
- Extrémně dlouhá životnost ve srovnání s běžnými výbojkami

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	50 W
Jmenovitý příkon	50.00 W
Jmenovité napětí	10 V

Fotometrická data

Světelný tok	820 lm
Světelná účinnost	16 lm/W
Index podání barev Ra	100
Barva světla	10

Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	50.00 mm
Vzdálenost světelného středu	26,0 mm ¹⁾
Průměr	11,5 mm
Váha výrobku	10,00 g

¹⁾ Vzdálenost od cívky k oku základny

Životnost

Životnost	2000 h
-----------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	BA15d
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice
Produktová poznámka	K dodání na vyžádání

SCHOPNOSTI

Provozní poloha hořáku	p90
------------------------	-----

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	62165
-----------------------------	-------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	BA15d
--	-------

Délka	50.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	11,5 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	11,5 mm

Bezpečnostní informace

- Návod k obsluze Všechny halogenové signalizační žárovky pracují při vysoké teplotě a tlaku. Proto smí být provozovány pouze v signalizačních zařízeních nebo svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Zajistěte, aby byly světelné zdroje chráněny proti vlhkosti za provozu, a zejména v průběhu výměny světelných zdrojů. Při instalaci nového světelného zdroje jej držte za ochranný kartonový obal.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321037718	Unpacked 1	60 mm x 30 mm x 38 mm	10.00 g	0.07 dm ³
4050300224046	Shipping box 100	399 mm x 196 mm x 211 mm	1386.00 g	16.50 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.