



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Name</b>                        | STATIC              |
| <b>Code</b>                        | 2050131             |
| <b>Color</b>                       | WHITE / RAL N/A     |
| <b>Power</b>                       | 7W ± 10 %           |
| <b>Lumen output</b>                | 550lm ± 10 %        |
| <b>Color temperature</b>           | 3000K               |
| <b>Efficacy</b>                    | 79lm/W              |
| <b>Driver</b>                      | 350 mA              |
| <b>Electrical insulation class</b> | III                 |
| <b>Voltage / Frequency</b>         | 220-240V/50-60Hz    |
| <b>Color Rendering Index</b>       | 90+                 |
| <b>SDCM</b>                        | < 3                 |
| <b>Light beam angle</b>            | 180°                |
| <b>Unified Glare Rating</b>        | N/A                 |
| <b>Light source</b>                | LED                 |
| <b>Dimmable</b>                    | ON/OFF              |
| <b>LED Lifetime</b>                | L80B20 50.000h 25°C |
| <b>Warranty</b>                    | 5 YEAR              |
| <b>Ingress Protection</b>          | IP 44               |
| <b>Material</b>                    | ALUMINIUM/PMMA      |

## Product

**Name**  
STATIC

**Code**  
2050131

**Color**  
WHITE / RAL N/A

## Power

**Power**  
7W ± 10 %

**Lumen output**  
550lm ± 10 %

**Color temperature**  
3000K

**Efficacy**  
79lm/W

**Driver**  
350 mA

**Electrical insulation class**  
III

**Voltage / Frequency**  
220-240V/50-60Hz

## Information

**Color Rendering Index**  
90+

**SDCM**  
< 3

**Light beam angle**  
180°

**Unified Glare Rating**  
N/A

**Light source**  
LED

**Dimmable**  
ON/OFF

**LED Lifetime**  
L80B20 50.000h 25°C

**Warranty**  
5 YEAR

## Other data

**Ingress Protection**  
IP 44

**Material**  
ALUMINIUM/PMMA

## EN

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP44, equipped with SMD LED.  
Housing made of aluminium, with satin frosted diffuser.  
Application:  
general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

## CZ

Zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s krytím IP44. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s matným satínovým difuzorem.  
Použití:  
všeobecné nebo bodové osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

## DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außen- montage mit IP44, ausgestattet mit SMD LED.  
Gehäuse aus Aluminium mit satiniertem Diffusor.  
Anwendung:  
Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

## SK

Zapuštěné bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP44. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.  
Použitie:  
všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľňa, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)