



Name
Code
Color

Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage / Frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty

Ingress Protection
Material

Product

SIMA 150
1410241D
WHITE / RAL 9003

Power

50W ± 10 %
6200lm ± 10 %
4000K
124lm/W

300 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

60°

<19

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

METAL/AL/PS

EN

Ceiling lamp intended for indoor installation. Light source – high-performance LED. The lamp is made of metal with a white finish, the lampshade is made of aluminum and a PC diffuse diffuser with low glare - UGR<19. Available in 2 sizes. Use - general lighting, due to low glare, suitable for all spaces where, according to the standard, a lamp with a UGR value <19 is required (schools, classrooms, workspaces with computers...) Also suitable as a replacement for older fluorescent lamps during renovations - administrative and commercial spaces .

CZ

Stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difuzéru s nízkým oslněním - UGR<19. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny prostory kde se vyžaduje dle normy svítidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebny, pracovní prostory s počítači...) Vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory .

DE

Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich. Lichtquelle – Hochleistungs-LED. Die Lampe besteht aus Metall mit weißer Oberfläche, der Lampenschirm aus Aluminium und ein PC-Diffusor mit geringer Blendung - UGR<19. Erhältlich in 2 Größen. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, da blendarm, geeignet für alle Räume, in denen laut Norm ein Leuchtmittel mit einem UGR-Wert <19 erforderlich ist (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern...) Auch als Ersatz für ältere geeignet Leuchtstofflampen bei Renovierungen – Verwaltungs- und Gewerberäume .

SK

Stropné svietidlo určené na montáž do interiéru. Svetelný zdroj - vysoko výkonné LED. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníku a PC rozptyľového difúzeru s nízkym oslnením - UGR<19. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky priestory kde sa vyžaduje podľa normy svietidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi...) Vhodné aj ako náhrada starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory .